HOMETIGHT GARANTIE À VIE LIMITÉE

Sous-couches de toiture NovaSeal® Premium

Dans la mesure et sous réserve des dispositions énoncées ci-après, Intertape Polymer Corp. (pour les ventes aux États-Unis) et Intertape Polymer Inc. (pour les ventes au Canada) (collectivement désignés « Intertape Polymer Group ») garantit au client que les membranes sous-toiture NovaSeal® Premium et NovaSeal® AP doivent :

1. au moment de la livraison, être conforme aux spécifications publiées, à savoir répondre aux exigences du rapport ESR-2185 de l'ICC-ES ;
2. pour la durée de vie de la propriété en question, être exemptes de défauts matériels et de fabrication qui pourraient nuire à sa capacité à évacuer l'eau, si elles sont installées dans ladite propriété dans le respect des normes et de manière professionnelle, conformément aux conditions d'installation d'Intertape Polymer Group.

La garantie ci-dessus ne s'applique que sur les produits utilisés sur une résidence unifamiliale occupée par son propriétaire. La garantie susmentionnée ne s'applique pas si la membrane sous-toiture NovaSeal® Premium a été installée et laissée à découvert et sans revêtement de toit pendant plus de douze (12) mois ou, si une partie du produit est exposée à des rayons ultraviolets (UV) naturels ou artificiels après l'installation de revêtement de toit. La présente garantie ne couvre pas les problèmes de fuite ou les dommages causés par des pluies particulièrement violentes et l'infiltration d'eau en raison de conditions météorologiques exceptionnellement rigoureuses avant l'installation du revêtement de toit. La présente garantie ne couvre pas les problèmes de fuite ou les dommages causés par les infiltrations (y compris les infiltrations à travers les attaches), les dégâts causés sur la membrane sous-toiture NovaSeal® Premium lors de l'installation ou en raison de l'existence d'autres matériaux, d'une conception structurale inadéquate ou défectueuse, des défauts de construction, des altérations du bâtiment et des fissures dans la base structurelle dépassant 1/16 pouce de largeur en tout point. La garantie susmentionnée sera nulle et sans effet en cas d'exposition de la membrane sous-toiture NovaSeal® Premium à des produits chimiques nocifs, aux machines, aux animaux, aux équipements ou à des personnes, ou à des pressions ou sources excessives ou, en cas de défaillance provoquée par les conditions météorologiques anormales, les catastrophes naturelles, la chute d'objets, les explosions, les incendies, les émeutes, les mouvements populaires, les forces extérieures, une installation défectueuse ou inadéquate, les actes de guerre, les radiations, les fumées nocives ou les substances étrangères dans l'atmosphère, les inondations, les accidents ou toute autre circonstance ou cause autre qu'une usure normale pendant le déroulement des travaux.

PREMIUM SOUS-COUCHE DE TOITURE

- ✔ ICC-ES AC 188 (ESR-2185)
- ✔ Florida (FL6902)
- ✔ Comté de Miami-Dade (NOA 16-1121.06)
- ✔ CAN/CSA A220.1
- ✔ Warnock Hersey
- ✔ UL 790
- ✔ ASTM D226
- ✔ ASTM E108 (résistance au feu classe A)
- ✔ ASTM D1709
- ✔ UL 2218 (classement de résistance à la grêle)

*Tous les matériaux doivent être installés selon des méthodes approuvées nationalement pour les travaux de toiture. Ce matériau n/est pas destiné à remplacer les matériaux de toiture extérieurs. À monter uniquement selon les indications en tant que sous-couche de toiture. Lors de l/utilisation de ce produit, il faut être très prudent et respecter la réglementation OSHA approuvée et certifiée sur la prévention des risques de chute pour les travaux en toiture. N/utilisez ce produit que lorsque les conditions climatiques sont bonnes, sous risque de blessures graves ou de mort. Veuillez consulter notre site Internet **www.IPGbuildingconstruction.com** pour les instructions complètes d/installation ou interroger votre distributeur local; ces instructions sont aussi notées sur chaque rouleau de matériau. Si l/installation se fait avec des agrafes, le matériau doit être recouvert en 24 heures. Ne faites pas d/installation avec des agrafes sur des dalles précontraintes ou des toits en tuiles. Pour disposer des renseignements complets et actualisés sur la gamme de produits de construction IPG, notamment toutes les références de pièces, garanties, fiches de données de sécurité et instructions d/installation, veuillez consulter notre site Internet ou votre distributeur local, car l/information peut avoir changé.

Résistant aux déchirures!

MEMBRE DE L'INTERNATIONAL CODE COUNCIL

DE MIAMI-DADE COMTÉ

NSP-BR-021218

AIR ET HUMIDITÉ

SOLUTIONS DE GESTION

Parachevez l/étanchéité du bâtiment avec notre gamme complète de produits Nova :

NovaSeal® MARQUE

Sous-couche synthétique de toiture

NovaWrap™ MARQUE

Membrane de revêtement perméable (pare-air)

NovaFlash® MARQUE

Bande synthétique de recouvrement pour fenêtres et portes

Rubans

Ruban à sceller et autres rubans de construction

FABRIQUÉ AVEC FIERTÉ EN AMÉRIQUE DU NORD

ENERGY STAR PARTNER

je construis avec ipg

1-800-565-2000

www.itape.com | info@itape.com

Spécialement conçu pour : **Bardeaux, tuiles, métal, ardoises et échandoles**

NovaSeal® MARQUE

Sous-couche de toiture de qualité supérieure

je construis avec ipg

HOMETIGHT ipg
GARANTIE À VIE

UNE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT...TISSÉE !

NovaSeal® BRAND

Sous-couche de toiture de qualité supérieure

NAILLOCK
FOURNIT DES PROPRIÉTÉS D'ÉVACUATION D'EAU SUPÉRIEURES

NOVA12
PROTECTION CONTRE L'EXPOSITION AUX UV POUR UNE DURÉE ALLANT JUSQU'À 12 MOIS

TEMPSHIELD
FONCTIONNE AUX TEMPÉRATURES LES PLUS EXTRÊMES

SLIPSHIELD
LA SURFACE LA PLUS ANTI-GLISSANTE SUR LE MARCHÉ DE NOS JOURS

YELLOW SAFE™
CONFORMITÉ OSHA EN COULEUR JAUNE DE SÉCURITÉ

FORTIFIED HOME
RÉPOND AUX NORMES FORTIFIED HOME™

FABRIQUÉ AVEC FIERTÉ EN AMÉRIQUE DU NORD

Supporte l/exposition aux intempéries

Pourquoi NovaSeal® Premium

NAIL LOCK™: Le produit répond à l'exigence d'étanchéité de clou de la norme ASTM D1970, section 7.9, la même que pour les protections étanches de type « détacher et coller ». Avec Nail Lock, le fournisseur et le propriétaire de maison ont l'esprit tranquille concernant le reste des parties du toit, là où les produits de protection étanche typiques ne sont pas utilisés.

NOVA 12™: Certifié comme résistant à l'exposition aux UV pour une durée allant jusqu'à 12 mois, contrairement à la plupart des membranes actuellement sur le marché, pour rester l'esprit tranquille, en sachant que Nova 12 va durer.

SLIPSHIELD™: L'une des surfaces les plus anti-glissantes des membranes de l'industrie avec une évaluation de tribomètre > 1,0, ce qui signifie que cela dépasse l'angle de résistance au glissement maximum de notre tribomètre. De plus, avec notre technologie Slipshield, les outils de toiture typiques tiennent bien et ont moins de risque de tomber du toit, pour un environnement de travail plus sécurisé.

TEMPSHIELD™: Le produit fonctionne aux températures les plus extrêmes ; ne craque ou ne sèche pas, peut être utilisé sous le métal ou la dalle et fournit un niveau de classe A de feu UL.

YELLOW SAFE™: Notre membrane sous-toiture NovaSeal est fabriquée dans une couleur « jaune de sécurité ». La couleur de sécurité jaune unique a l'inscription « safety first » imprimée sur le produit.

FORTIFIED HOME™: NovaSeal répond à un ou plusieurs codes/standards qui sont acceptés par FORTIFIED Home™, un programme de l'Insurance Institute pour la sécurité des domiciles et des entreprises. Tous les domiciles construits en utilisant NovaSeal n'obtiendront pas la désignation FORTIFIED Home. Les domiciles doivent respecter toutes les exigences techniques FORTIFIED Home™, ainsi que d'autres inspections supplémentaires. Pour plus d'informations, visitez le site www.DisasterSafety.org/FORTIFIED/FORTIFIED-Home.

UNE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT...TISSÉE !